

## 專為 IT 人員與終端使用者 都能更容易進行視訊會議 而設計

LifeSize Unity 2000 具備智慧的全功能設計，安裝簡單且輕鬆易用，是最佳的整合式視訊協同合作解決方案。它提高了在全球部署最高品質高畫質視訊協同合作功能的速度，對於大型會議室是理想之選。

連線客戶、合作夥伴與供應商內建頂尖的高畫質視訊、音訊和簡報功能，LifeSize Unity 2000 可協助您建立強大的關聯。

任何人都可快速進行部署 LifeSize Unity 2000 可由終端使用者在不使用任何工具的情況下完成設定。

易於使用 LifeSize Unity 2000 是可立即使用的自動化視訊通訊與簡報解決方案。只要開機，隨時都能展開合作。

訂購簡便，全球統一供貨為發揮最高效能，LifeSize Unity 2000 是完全整合的解決方案，只要透過單一 SKU 即可在全球訂購。

最低的擁有總成本 LifeSize Unity 2000 是完全整合的高畫質視訊、音訊與簡報解決方案，不需要過多 IT 人員，也不需安裝及維護多餘的設備。由於很容易就能夠根據新的場所重新部署這項解決方案，因此具有非常高的投資保護能力。

企業無不積極設法提高協同合作效率，透過即時通訊方式發揮最高的生產力。LifeSize Unity 2000 以最低的擁有總成本，提供使用先進元件製成的最佳化整合高畫質視訊協同合作解決方案。



### LifeSize Unity 2000 重要特性

**不需要使用任何工具** 可由任何人在無需 IT 人員協助的情況下進行設定

**視訊品質** 全高畫質 1920x1080—30 fps ; 1280x720—60 fps  
16:9 格式

**高畫質顯示器** 兩個 1080p 55 吋高畫質高對比、側光式 LED

**高畫質攝影機** 1080p 與 10x 變焦功能

**高傳真音訊** 高品質 2 路擴音器，可重現自然清澈的聲音

**高畫質視訊通訊** 點對點或最高可達 8 路的 MCU

**資料共用** 針對近端和遠端簡報最佳化

**理想的環境** 大型會議室

# 產品規格

## 系統組件

全功能最佳化解決方案：

- 編解碼器
- 攝影機
- 電話
- 高畫質顯示器 (2)
- 核心處理器
- 主動式擴音器 (2)
- 帶底座的支架
- 纜線

## 高畫質顯示器 (2)

專業、高對比的側光式 LED，採用更廣泛的色彩頻譜，提供更精確的色彩呈現、高對比影像，此外，由於採用播送品質的高畫質視訊升級器，因此能夠呈現出最清晰的影像與圖形

- 對角線螢幕尺寸：2 x 55 吋
- 顯示器類型：側光式 LED
- 最大解析度：1920x1080p
- 對比度比例：5000:1
- 顯示器更新率：120 Hz
- 介面：
  - 電源 24V DC
  - 控制
  - VGA 輸入
  - HDMI 輸入端子
  - DVI-D 輸入

## 喇叭 (2)

精巧高品質 2 路雙擴音器 Genelec 喇叭有最佳化的動態頻率響應表現，提供最平順的音訊重現。

- 最低衍射箱體 (MDE)
- 指向性控制聲波制導 (DCW)

## 核心處理器

電子功能均由核心處理器管理，可對使用 120V 及 240V 電壓地區的所有元素供電。控制管理可自動處理主動輸入、睡眠模式及電源開/關，使用者只要走入會議室、插上電源插頭、按下遙控器，就能開始進行會議。

- 同步脈衝偵測
- 整合式控制
- 介面：
  - 控制—顯示器 2
  - 電源 24V DC—顯示器 2
  - 控制—顯示器 1
  - VGA 輸出—顯示器 1
  - 電源 24V DC—顯示器 1
  - 電源 19V DC—攝影機
  - 電源—喇叭 110V 或 220V
  - 電源 19V DC—解編碼器
  - VGA 輸入—解編碼器
  - USB—解編碼器
  - 乙太網路—解編碼器
  - VGA 輸入—筆記型電腦

核心處理器顯示器 1 輸出必須連接到主要視訊輸出 (2 輸出)。

核心處理器顯示器 2 輸出必須連接到次要視訊輸出以進行簡報 (3 輸出)。

## 配置

LifeSize Unity 2000 的配置含有下列 LifeSize 產品：

- LifeSize Express 220—10x—電話
- LifeSize Room 220—10x—電話

## 尺寸

高：166 公分 (65.4 吋)  
寬：257.3 公分 (101.3 吋)  
深：70 公分 (27.6 吋)  
包裝重量：345 公斤 (761 磅)

# LifeSize® Unity 2000™

## 環境資料

操作溫度：0°C (32°F) 到 40°C (104°F)

操作濕度：15% 到 85%，無凝結

貯存溫度：-20°C (-4°F) 到 60°C (140°F)

貯存濕度：10% 到 90%，無凝結



美洲：  
1601 S. MoPac Expressway  
Suite 100  
Austin, Texas 78746 USA

電話 +1 512 347 9300  
免費電話 +1 877 543 3749  
[www.lifesize.com](http://www.lifesize.com)

歐洲、中東和非洲：  
LifeSize 地區辦公室  
49 89 20 70 76 0 (德國)  
免費電話 (歐洲) 00 8000 999 09 799

亞太地區：  
LifeSize 地區辦公室  
+65 6303 8370 (新加坡)